

RADIATOR HEATER 700

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Capaciteit	: 700 W
Standen	: 1
Thermostaat	: ja
Gewicht	: 4,6 kg
Afmeting H x B x D	: 390 x 300 x 100 mm



RADIATOR HEATER 2000

Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Capaciteit	: 1000 – 2000 W
Standen	: 2
Thermostaat	: ja
Gewicht	: 15 kg
Afmeting H x B x D	: 630 x 460 x 160 mm



ELEKTROHEATER DFS 3

Verwarmingscapaciteit	: 3 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 13,6 A
Gewicht	: 9,5 kg
Afmetingen L x B x H	: 460 x 330 x 630 mm



ELEKTROHEATER DFE 25

Verwarmingscapaciteit	: 3 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 360 m ³ /uur
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 13,6 A
Uitblaasopening Ø	: 155 mm
Afmetingen L x B x H	: 279 x 254 x 305 mm
Gewicht	: 9,2 kg



ELEKTROHEATER DFE 65

Verwarmingscapaciteit	: 6-9-12 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 600 m ³ /uur
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 18 A
Uitblaasopening Ø	: 300 mm
Afmetingen L x B x H	: 610 x 356 x 445 mm
Gewicht	: 25 kg



ELEKTROHEATER DFE 95

Verwarmingscapaciteit	: 9-13-18 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 1520 m ³ /uur
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 27,2 A
Uitblaasopening Ø	: 300 mm
Afmetingen L x B x H	: 470 x 406 x 578 mm
Gewicht	: 32 kg



ELEKTROHEATER DFE 20CT

Verwarmingscapaciteit	: 3 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 200 m ³ /uur
Thermostaat	: ja
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 14 A
Uitblaasopening Ø	: 100 mm
Afmetingen L x B x H	: 400 x 270 x 340 mm
Gewicht	: 9 kg



ELEKTROHEATER DFE 40CT

Verwarmingscapaciteit	: 9 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 450 m ³ /uur
Thermostaat	: ja
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 14 A
Uitblaasopening Ø	: 120 mm
Afmetingen L x B x H	: 680 x 270 x 340 mm
Gewicht	: 16 kg



ELEKTROHEATER DFE 80CTS

Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 900 m ³ /uur
Thermostaat	: ja
Oververhittingsbeveiliging	: ja
Stroomsterkte	: 23 A
Uitblaasopening Ø	: 200 mm
Afmetingen L x B x H	: 980 x 430 x 450 mm
Gewicht	: 24 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER IMA 61

Verwarmingscapaciteit	: 65 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 3.100 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 3,3 liter/uur – max. 5,4 liter/uur
Stroomsterkte	: 2,8 A
Luchtuitlaat Ø	: 400 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 180 mm
Afmeting L x B x H	: 1.510 x 710 x 1.280 mm
Gewicht	: 190 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER CLK 150

Verwarmingscapaciteit	: 144 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 8.920 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 9,0 liter/uur max. 14,0 liter/uur
Stroomsterkte	: 8,5 A
Luchtuitlaat Ø	: 500 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.100 x 920 x 1.350 mm
Gewicht	: 312 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER HTK 160

Verwarmingscapaciteit	: 160 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 12.780 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 10,7 liter/uur – max. 15,7 liter/uur
Stroomsterkte	: 10 A
Luchtuitlaat Ø	: 500 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.380 x 785 x 1.245 mm
Gewicht	: 385 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER HTL-180

Verwarmingscapaciteit	: 180 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 12.120 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 12,7 liter/uur – max. 18,2 liter/uur
Stroomsterkte	: 7,1 A
Luchtuitlaat Ø	: 500 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.400 x 800 x 1.370 mm
Gewicht	: 460 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER HTL 250-FB

Verwarmingscapaciteit	: 220 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 13.860 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 13,0 liter/uur – max. 18,0 liter/uur
Stroomsterkte	: 9,8 A
Luchtuitlaat Ø	: 550 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 200 mm
Afmeting L x B x H	: 2.400 x 800 x 1.370 mm
Gewicht	: 505 kg



INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER IMAC 4000

Verwarmingscapaciteit	: 240/350 kW
Stroomspanning	: 400 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 18.000 / 24.000 m ³ /uur
Brandstofverbruik	: gem. 22,0 liter/uur – max. 31,5 liter/uur
Stroomsterkte	: 20 A
Luchtuitlaat Ø	: 600 mm
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 300 mm
Afmeting L x B x H	: 3.850 x 1.200 x 1.880 mm
Gewicht	: 1.300 kg



MOBIEL KETELHUIS B 45

Verwarmingscapaciteit	: 52 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Stroomverbruik bedrijfsvermogen	: 230 W
Stroomverbruik startvermogen	: 740 W
Watertemperatuur	: 35 °C / 90 °C
Waterinhoud	: 98 liter
Tapcapaciteit bij 60 °C	: 14 liter/min
Bedrijfsdruk in bar	: 2
Werkdruk in bar	: 3
C.V. aansluiting	: 1,5"
Uitlaatgasaansluiting Ø	: 150 mm
Brandstof	: HBO-1
Tankinhoud	: externe tank
Afmeting H x B x D	: 970 x 570 x 560 mm
Gewicht	: 210 kg
Opstelling	: in vandalisme bestendige container



GAS HEATER PGT – 30E

Verwarmingscapaciteit	: 10 – 26 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 800 m ³ /uur
Aansluitdruk	: 1,5 bar
Gassoort	: propaan
Gas verbruik	: 0,78 – 2,0 kg/uur
Afmeting L x B x H	: 450 x 260 x 410 mm
Gewicht	: 12 kg



GAS HEATER PGT – 60E

Verwarmingscapaciteit	: 25 – 55 kW
Stroomspanning	: 230 V / 50 Hz
Luchtopbrengst	: 1.450 m ³ /uur
Aansluitdruk	: 1,5 bar
Gassoort	: propaan
Gas verbruik	: 1,95 – 4,27 kg/uur
Afmeting L x B x H	: 650 x 320 x 510 mm
Gewicht	: 20 kg



KOPPELSET GASHEATER PGT – 30/60

Voor het verhogen van de verdampingscapaciteit



PATIOHEATER COSYSTAND PROFI

Verwarmingscapaciteit	: 5 – 12 kW
Diameter reflector	: 76 cm
Aansluitdruk	: 150 mbar
Gassoort	: propaan
Gas verbruik	: 936 kg/uur
Afmeting hoogte	: 2,30 m / 1,55 m
Gewicht	: 20 kg

